shellと設定ファイル(ini形式)でスクリプトを書く時は、crudini が便利

表題に書いてしまったが、shellスクリプト + 設定ファイル(ini形式)でスクリプトを書くには、
crudini を使うと便利だ。

RedHat系であれば、
dnf install crudini

RasPiOSやarmbianでは、
apt install crudini

など、crudiniはパッケージとして用意されている。
※ 他のディストリビューションは未確認

例えば、pingを実行するスクリプトを書くとすると、

【/home/user/test.sh】

※ 7行目の部分(TARGET=)で、**バッククォートを入れています**が、何故か表示上消えてしまいます
PHPMYFAQの仕様だと思うのですが・・・・

```
#!/bin/bash

CRUDINI=/usr/bin/crudini
INIFILE=/home/user/test.ini

source <($CRUDINI --get --format=sh $INIFILE common)
TARGET=(`echo $TARGET|xargs`)

for tgt in ${TARGET[@]}
do
  source <($CRUDINI --get --format=sh $INIFILE $tgt)
  echo "*** Ping $HostName ($IP) ***"
  ping -c $PingCount $IP | tee /tmp/${HostName}.pingout
  echo ""
done
```

【/home/user/test.ini】

```
[common]
TARGET="hostA hostB hostC"

[hostA]
HostName=hostA
IP=192.168.0.1
PingCount=5

[hostB]
HostName=hostB
IP=192.168.0.2
PingCount=3

[hostC]
HostName=hostC
IP=192.168.0.3
PingCount=1
```

実行例
```
$ /home/user/test.sh
```


© 2026 netstaff <netstaff@chovits.net> | 2026-11-22 23:23
URL: https://www.chovits.jp/phpmyfaq/content/0cat=1/37/ja/shellと設定ファイルini形式でスクリプトを書く時は、crudini-が便利.html

添付ファイル::

一意的なソリューション ID: #1036
製作者: n/a
最終更新: 2023-04-09 04:00

© 2026 netstaff <netstaff@chovits.net> | 2026-11-22 23:23
URL: https://www.chovits.jp/phpmyfaq/content/0cat=1/37/ja/shellと設定ファイルini形式でスクリプトを書く時は、crudini-が便利.html